



YANMAR

KOMPAKTNÍ TRAKTOR

YT235

35 HP





**Větší očekávání, maximální spokojenost.
Traktor YT2 splní vaše požadavky na maximum.**

Vytvořen pro vás

Ve společnosti Yanmar víme, že požadujete optimální komfort pro řidiče, jednoduchou údržbu a co nejuniverzálnější použití. To vše nabízí design a konstrukce nových traktorů YT2.

Nové modely využívají motor s nejmodernější technologií, převodovku prověřenou přímo v terénu a špičkově vybavenou kabinu řidiče.

Tyto odolné a spolehlivé traktory jsou navrženy k tomu, aby poskytovaly optimální výkon pro široké použití, jako jsou úpravy terénu, lehké stavební práce a údržba ve městech.



Optimalizovaný pohon

Jedinečné vlastnosti motoru

- Systém common rail pro přesné elektronické řízení vstřikování paliva
- Chlazená recirkulace pro snížení emisí oxidů dusíku
- Filtr pevných částic pro zachycení škodlivých složek výfukových plynů
- Hydrostatická převodovka pro plynulé změny převodů v celém rychlostním rozsahu
- Interval údržby filtru pevných částic v délce 6000 h

STAGE 5
READY



Maximální komfort

Společnost Yanmar si je dobře vědoma, jak důležitá je obsluha stroje. Kabina traktorů YT2 je proto navržena tak, aby zajišťovala maximální pohodlí, ochranu a izolovala řidiče od hluku, prachu a rozmarů počasí.

Ničím nerušený výhled směrem dopředu zajišťuje bezpečnou práci a hladina hluku v kabině je nižší než 85 dB (A). Plochá podlaha kabiny zajišťuje dostatek prostoru a pohodlné pracovní prostředí i při dlouhých směnách.



Vyšší výkon

Flexibilní ovládací prvky

Ovládání pomocí zdvojeného pedálu umožňuje snadno přecházet mezi jízdou vpřed a vzad a jednoduchým elektrickým přepínačem lze snadno aktivovat a deaktivovat pohon dvou nebo čtyř kol. Traktor YT235 nabízí funkci Bi-Speed pro snazší otáčení s menším poloměrem.

Všestrannost nových modelů YT2 ještě víc podtrhuje nosnost zadních ramen až 1350kg a široká řada příslušenství s možností montáže na přední i zadní část traktoru.



Specifikace

Model Typ převodovky CAB/ROPS			YT235	
			ROPS	CABS
Motor	Model motoru		3TNV88C (vyhovuje normě Tier 4, Stage 5)	
	Jmenovitý výkon motoru (ISO 14396)	HP	35	
	Jmenovitý výkon motoru	kW	25,5	
	Výkon zadního vývodového hřídele	kW	20,9	20,1
	Jmenovité otáčky motoru	ot./min	2800	
	Zdvihový objem	cm3	1642	
	Objem palivové nádrže	L	28	
	12V alternátor	A	40	55
Rozměry	Celková délka	mm	3063	
	Celková šířka-šípová kola [Ind]	mm	1270 [1490]	
	Celková výška-šípová kola/Ind [travní]	mm	2502 [2442]	2080 [2020]
	Rozvor	mm	1650	
	Min. světlá výška	mm	221	
	Přední stopa (šípová kola-Ind)	mm	1075 - 1106	
	Zadní stopa (šípová kola-Ind)	mm	1040 - 1093	
	Hmotnost	kg	1110	1280
Pneumatika	Přední		Šípová kola-14 Travní: 24x8,50-12 IND: 25x8,5-14	
	Zadní		Šípová kola: 9,5-22 Travní: 315/80D-16-6PR IND: 15,0-19,5	
Pohonná soustava	Řízení		Hydraulický posilovač řízení s funkcí Bi-Speed	
	Převodovka		HST	
	Volba směru jízdy		Pedály pro jízdu vpřed a vzad vedle sebe	
	Počet převodových stupňů vpřed a vzad		Variátorová převodovka s převodovými stupni ve 3 rozsazích	
	Max. cestovní rychlost (s průmyslovými pneumatikami)	km/h	31	
	Jmenovité otáčky motoru (2800 ot./min) Otáčení vývodového hřídele po směru hodinových ručiček z pozice sedící obsluhy	rpm rpm rpm	540 2000 1000	
Průtok hydr. čerpadla	Posilovač řízení	L/min	15,0	
	Příslušenství	L/min	26,8	
	Celkem	L/min	41,8	
Zadní 3bodový závěs	Nosnost na konci ramen	kgf	1350	
	Ovládání polohy		Mechanické ovládání polohy	
Přední zatížení	Dostupná přední závaží		20 kg × 9 = 180 kg nebo 30 kg × 9 = 270 kg	
Přední zdvih	Nosnost na konci ramen	kgf	450	
Nakladač	Ventil + joystick nakladače	kgf	Standardní (mechanický dvousekční)	
	Nosnost 500 mm před otočnými body	kgf	434	
Hydraulické vývody	Zadní SCV ventil		Volitelně	

Funkce

Model CAB/ROPS		YT235	
		ROPS	CABS
Motor	Common-rail s DPF, SCR a EGR	•	•
	Motor namontovaný na tlumičích vibrací		•
	Dvojitá vložka vzduchového filtru	•	•
Jízda	Plně otevíratelná jednodílná kapota	•	•
	Hydrostatická variátorová převodovka	•	•
	Automatický plyn (autonomní jízda)	•	•
	Elektrohydraulické zapojení (2WD/4WD)	•	•
	Otáčení s funkcí Bi-Speed	•	•
	Kotoučové brzdy v olejové lázni	•	•
	Brzdění bez sešlápnutí spojky	•	•
	Automatické brzdy všech 4 kol	•	•
	Tempomat	•	•
	Hlučnost na místě řidiče	≤ 84 dB(A)	≤ 84 dB(A)
Provoz přídatných zařízení	Nezávislý vývodový hřídel v olejové lázni	•	•
	Střední vývodový hřídel		Volitelně
	Přední vývodový hřídel		Volitelně
Vybavení	Projektorové přední světlomety	•	•
	Klakson uprostřed volantu	•	•
	Odpojovač baterie	•	•
	Výstražný bzučák při nízké hladině paliva	•	•
	Plošina namontovaná na tlumičích vibrací	•	•
	Velké zpětné zrcátko (levé + pravé)	•	•
	Luxusní sedačka Grammer (mech. odpružení)		Volitelně
	Luxusní sedačka Grammer (pneum. odpružení)		Volitelně
	Samonavíjecí bezpečnostní pás	•	•
	Polohování volantu	•	•
	Směrová/výstražná světla	•	•
	Výstražný trojúhelník		Volitelně
	12V zásuvka	•	•
	Držák na nápoje	•	•
	Závěs s tažnou lištou	•	•
Etážový závěs (závěs / automatický závěs / koule)		Volitelně	
Nakladač Yanmar		Volitelně	
Mezinápravová sekačka Yanmar		Volitelně	
Vybavení (ROPS)	Zadní pracovní reflektor	Volitelně	-
Vybavení (kabina)	Bezsloupkové dveře	-	•
	LED pracovní reflektory (přední/zadní)	-	•
	Osvětlení kabiny	-	•
	Zadní stěrač	-	Volitelně
	Elektricky vyhřívané zadní okno	-	•
	Vnitřní zpětné zrcátko	-	Volitelně
	Sluneční clona	-	Volitelně
	Klimatizace	-	•
	Rádío s CD přehrávačem	-	Volitelně
	Pracovní reflektor	-	Volitelně
Přední stěrač	-	•	

- Standardní
- Nedostupné

Stručný přehled

Zcela přirozeně jsme přesvědčeni, že traktor Yanmar YT2 nabízí ten nejlepší výkon ve své třídě. Není to ovšem jenom naše domněnka. Použijte prosím tento jednoduchý kontrolní seznam a porovnejte náš nový model s konkurenčním strojem stejné velikosti. Myslíme si, že budete příjemně překvapeni.


	Yanmar	Srovnávaný traktor
Vyhovuje emisní normě Stage V?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je vybavený elektronickým vstřikovacím systémem common rail?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je kompaktní, s rozměry max. 3063 × 1275 × 2080 mm?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Má maximální rychlost 30 km/h?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Má výkon 35 HP?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Generuje 109 Nm točivého momentu při pouhých 1820 ot./min?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nabízí dvě různé rychlosti kol pro malý poloměr otáčení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponuje kapacitou zdvihu zadního závěsu až 1350kg?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Má hlučnost maximálně 85 dB?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je vybaven klimatizací?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je vybaven předními a zadními stěrači a odmlžováním skel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Najděte ve svém okolí dealera značky Yanmar

Dodávky náhradních dílů a poskytování podpory v oblasti zemědělských strojů pro nás zajišťuje široká partnerská síť zahrnující téměř 180 pečlivě vybraných dealerů a distributorů ve více než 20 evropských zemích. Vedle zemědělství a zahrádnictví se produkty značky Yanmar uplatňují v širokém spektru námořních, stavebních, energetických a průmyslových oborů.

Japonská společnost Yanmar je prémiová značka v oblasti průmyslových vznětových motorů a strojů, včetně zemědělské techniky. Evropská centrála společnosti se nachází v Nizozemsku.

www.yanmar.cz



Sídlo společnosti

Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Ósaka, Japonsko
www.yanmar.com

Regionální kancelář / prodej a servis

Yanmar Česká republika
Y-CZ s.r.o.,
Neplachov 129, 373 65 Neplachov
T: +420727959511
E: kucera@y-cz.cz
www.yanmar.cz