



**YANMAR**

TRAKTOR KOMPAKTOWY

# YT235

35 HP



# Oczekuj więcej, dostawaj więcej. To właśnie zapewni traktor YT2.

## Zbudowany dla Ciebie

Yanmar wie, że dla klienta ważny jest optymalny komfort kierowcy, łatwa konserwacja oraz maksymalna wszechstronność operacji. Wszystkie te cechy projektowe zawarte są w nowych traktorach YT2.

Nowe modele wykorzystują odporny na wstrząsy silnik, sprawdzoną w terenie skrzynię biegów i doskonałą kabinę operatora, spełniając tym samym każdą z obietnic projektowych.

Te ciężko pracujące i niezawodne traktory zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w tym kształtowania terenu, lekkich prac budowlanych oraz prac związanych z utrzymaniem miasta.





# Zoptymalizowany układ napędowy

## Wyjątkowe cechy silnika

- System Common-Rail umożliwiający precyzyjne sterowanie wtryskiem paliwa
- Chłodzony EGR, w celu redukcji tlenku azotu
- Filtr Cząstek Stałych, w celu usuwania cząstek stałych w spalinach
- Hydrostatyczna przekładnia zapewniająca płynne zmiany w całym zakresie prędkości
- 6000 godzin okresu konserwacji DPF



## Maksymalny komfort

Yanmar rozumie jak ważny jest operator. Dlatego kabinę YT2 zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalny komfort i ochronę, izolując tym samym kierowcę przed hałasem, kurzem oraz innymi elementami.

Panoramyczne pole widzenia zwiększa bezpieczeństwo pracy, podczas gdy poziom hałasu w kabinie wynosi  $\leq 85$  dB (A). Płaska podłoga kabiny zapewnia dużo miejsca dla operatora, zapewniając komfortowe warunki, nawet podczas długotrwałych prac.



## Zwiększona wydajność

### W pełni elastyczne elementy sterujące

Dwustopniowe przełączniki sterowania pedałami w kierunku jazdy do przodu i do tyłu działają bardzo łatwo. Natomiast zarówno 2WD, jak i 4WD mogą być włączane i wyłączane za pomocą prostego przełącznika elektrycznego. YT235 oferuje dwubiegową jazdę, która ułatwia mały promień skrętu.

Udźwig podnośnika tylnego wynosi 1350 kg natomiast szeroki wachlarz narzędzi przednich i tylnych podkreślają wszechstronność nowych modeli YT2.



# Specyfikacja

Model		YT235	
Typ przekładni KAB/ROPS		HST	
		ROPS	KAB
Silnik	Model silnika	3TNV88C (Tier 4, Stage 5 ready)	
	Moc znamionowa silnika (ISO 14396)	HP	35
	Moc znamionowa silnika	kW	25,5
	Moc tylnego PTO	kW	20,9   20,1
	Prędkość znamionowa silnika	rpm	2800
	Pojemność silnika	cc	1642
	Pojemność zbiornika paliwa	L	28
	Alternator 12V	A	40   55
Wymiary	Długość całkowita	mm	3063
	Szerokość całkowita Ag [Ind]	mm	1270 [1490]
	Wysokość całkowita Ag/Ind [Turf]	mm	2502 [2442]   2080 [2020]
	Rozstaw osi	mm	1650
	Min. prześwit podwozia	mm	221
	Rozstaw kół-przód (Ag-Ind)	mm	1075 - 1106
	Rozstaw kół-tył (Ag-Ind)	mm	1040 - 1093
	Waga	kg	1110   1280
Opony	Przód	AG:6-14 TURF:24x8.50-12 IND:25x8.5-14	
	Tył	AG:9.5-22 TURF:315/80D-16-6PR IND:15.0-19.5	
Napęd	Sterowanie	Hydrauliczne wspomaganie kierownicy Bi-speed	
	Główna przekładnia	HST	
	Wybór kierunku napędu	Pedale napędu - przedni i tylny położone obok siebie	
	Liczba przelożeń z przodu i z tyłu	Zmienna przekładnia w 3 zakresach przelożeń	
	Max. prędkość jazdy (z oponami Industrial)	km/h	31
	Przy znamionowej prędkości silnika (2800 rpm)	rpm	540
	Obroty PTO (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) od pozycji fotela	rpm	2000 1000
Pojemność pompy hydraulicznej	Wspomaganie kierownicy	L/min	15.0
	Implement	L/min	26.8
	W sumie	L/min	41.8
Zaczepek 3-punktowy z tyłu	Zdolność udźwigu na końcu zaczepu	kgf	1350
	Pozycja sterowania	Mechaniczne pozycjonowanie	
Dociążenie przednie	Dostępne dociążenie przednie	20kg x 9 = 180kg or 30kg x 9 = 270kg	
Przedni podnośnik	Zdolność podnoszenia na hakach	kgf	450
Ładowarka	Zawór ładowarki + joystick	kgf	Standard (mechaniczne podwójne)
	Zdolność udźwigu 500 mm przed pkt. zaczepu	kgf	434
Wyloty hydrauliczne	Tyłny SCV	Opcjonalnie	

# Funkcje

Model		YT235	
KAB/ROPS		ROPS	KAB
Silnik	System Common-rail z DPF, SCR i EGR	•	•
	Silnik zamontowany na izolowanych amortyzatorach	•	•
Jazda	Podwójny element czyszczący filtr powietrza	•	•
	Jednoczęściowa pokrywa silnika	•	•
	Przekładnia hydrostatyczna zmienna	•	•
	Automatyczna przepustnia (napęd samochodowy)	•	•
	Elektryczne sprzęgło hydrauliczne (2WD/4WD)	•	•
	Bi-Speed Turn	•	•
	Mokry hamulec tarczowy	•	•
	Hamulec bez sprzęgła	•	•
	Automatyczny hamulec na 4 koła	•	•
	Tempomat	•	•
PTO	Poziom głośności @ucho operatora	≤ 84 dB(A)	≤ 84 dB(A)
	Niezależny, typu mokrego PTO	•	•
	Środkowy PTO	Opcjonalnie	
Wyposażenie	Przedni PTO	Opcjonalnie	
	Światła drogowe	•	•
	Klakson umieszczony w kierownicy	•	•
	Izolator akumulatora	•	•
	Brzęczyk informujący o niskim poziomie paliwa	•	•
	Platforma zamontowana na amortyzatorach drgań	•	•
	Duże lusterka wsteczne (lewe + prawe)	•	•
	Luksusowy fotel Grammer (zawieszenie mechaniczne)	Opcjonalnie	
	Luksusowy fotel Grammer (zawieszenie pneumatyczne)	Opcjonalnie	
	Wysuwany pas bezpieczeństwa	•	•
Wyposażenie (Kabina)	Regulowana kierownica	•	•
	Kierunkowskazy/Światła awaryjne	•	•
	Trójkąt ostrzegawczy	Opcjonalnie	
	Gniazdko 12V	•	•
	Uchwyt na kubek	•	•
	Zaczepek dyszla	•	•
	Zaczepek drabinowy (widelkowy i kulowy)	Opcjonalnie	
	Yanmar Ładowarka	Opcjonalnie	
	Yanmar Kosiarka międzyosiowa	Opcjonalnie	
	Wyposażenie (ROPS)	Reflektory tylne	Opcjonalnie
Wyposażenie (Kabina)	Drzwi bezsłupkowe	-	•
	Reflektory LED (przód/tył)	-	•
	Oświetlenie wewnętrzne	-	•
	Tyłna wycieraczka	-	Opcjonalnie
	Elektryczne ogrzewanie tylnej szyby	-	•
	Lusterko wsteczne z tyłu	-	Opcjonalnie
	Oslona przeciwsłoneczna	-	Opcjonalnie
	Klimatyzacja	-	•
	CD radio	-	Opcjonalnie
	Światła robocze	-	Opcjonalnie
Przednia wycieraczka	-	•	

- w standardzie
- niedostępne

## W skrócie...

Oczywiste jest, że ciągnik Yanmar YT2 oferuje najlepsze w swojej klasie osiągi. Ale nie musisz wierzyć Nam na słowo. Prosimy skorzystać z poniższej listy, aby porównać Nasz nowy model z konkurencyjną maszyną, tej samej wielkości. Myślimy, że będziesz mile zaskoczony.

	Yanmar	Traktor konkurencyjny
Silnik Stage V-ready?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektroniczny system Common Rail z bezpośrednim wtryskiem?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kompaktowość, wymiary nieprzekraczające 3063x1275x2080mm?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maksymalna prędkość 30 km / h?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moc 35 KM?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Generowany moment 109 Nm przy obrotach 1820 rpm?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dwie prędkości oraz mały promień skrętu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tyłny udźwig 1350 kg?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Generowany poziom hałasu poniżej 85 dB?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatyzacja?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wycieraczki przedniej i tylnej szyby oraz wentylator?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Znajdź najbliższego dealera Yanmar

W przypadku zainteresowania Naszymi produktami rolniczymi, częściami zamiennymi oraz wsparciem mamy szeroką sieć partnerów z prawie 180 starannie wybranymi dealerami i dystrybutorami w ponad 20 krajach europejskich. Obok osprzętu rolniczego i ogrodniczego, produkty Yanmar znajdują się w szerokiej gamie zastosowań w przemyśle energetycznym, budownictwym oraz morskim.

Firma Yanmar, z siedzibą główną w Japoni jest marką premium w dziedzinie silników wysokoprężnych przemysłowych i urządzeń, w tym maszyn rolniczych. Siedziba europejska znajduje się w Holandii.

[www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator](http://www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator)



#### Siedziba główna

Yanmar Co., Ltd  
YANMAR FLYING-Y BUILDING  
1-32 Chayamachi, Kita-ku,  
530-8311 Osaka, Japan  
[www.yanmar.com](http://www.yanmar.com)

#### Siedziba europejska / Sprzedaż i serwis

Yanmar Europe B.V.  
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands  
T: +31 (0)36 549 3200  
F: +31 (0)36 549 3209  
E: [agrienquiry-yeu@yanmar.com](mailto:agrienquiry-yeu@yanmar.com)  
[www.yanmar.com/eu](http://www.yanmar.com/eu)

#### Generalny dystrybutor

Broker Serwis Maszyny Budowlane Sp. z o.o.  
ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe, Polska  
T: +48 42 71 77 868  
F: +48 42 71 74 585  
E: [info@yanmar-centrum.pl](mailto:info@yanmar-centrum.pl)  
[www.yanmar-centrum.pl](http://www.yanmar-centrum.pl)